

Převodník ABS hran s koextrudovanou PP vrstvou pro Laser a AirTec - STANDARD KOLEKCE

Výrobce / Laminace	Rozměry: Tloušťka 1 mm	Rozměry: Tloušťka 2mm
Egger W1000 ST2	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Egger W1000 ST2	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Egger U999 ST2	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Egger W980 ST2	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Egger U999 ST30	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	
Egger W1000 ST30	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	
Pfleiderer U1026 FG/MP/TC/VV	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Pfleiderer U1188 FG/MP/TC/VV	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Pfleiderer W300 FG/MP/TC/VV	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Pfleiderer U1200 FG/MP/TC/VV	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	22, 28,32, 42 mm (návin 75 BM)
Pfleiderer U1026 HG	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	
Pfleiderer U1200 HG	22, 28,32, 42 mm (návin 150 BM)	